

曲面設置可能な  
屋外用ディスプレイ

フィート  
**FEET**



防水防塵 簡単設置 屋外視認性

ピッチ：P2.58/P3.81

IP 規格：表 IP65/ 裏 IP54



- SMD 黒+黒・白 PKGLED の2種
- 高輝度・高コントラスト
- 設定情報をモジュール内に記録
- 高い均一性のモジュール
- ゴースト現象なし
- 高リフレッシュレート
- たわみが少ない
- 広い視野角

**KODENSHI**

コーデンシTK 株式会社

## 実装事例



広告ディスプレイやスポーツ競技場などの大型看板から小型広告にて活用可能です。縦画面・横画面のどちらでも設置できます。

ピッチ	P2.58	P3.81
製品名	FT258d	FT381d
黒パッケージ	5500cd/m <sup>2</sup>	5500cd/m <sup>2</sup>
黒+白パッケージ	-	6000cd/m <sup>2</sup>
視認距離	2.58m	3.81m
LED 素子	SMD1515	SMD1921
ピクセル密度	155236dots/m <sup>2</sup>	68644dots/m <sup>2</sup>
リフレッシュレート	1920Hz-3840Hz	1920Hz-3840Hz
視野角	160(H)/160(V)	160(H)/160(V)
サイズ	304.8x304.8mm	304.8x304.8mm
曲げ方	内巻き・外巻きが可能	内巻き・外巻きが可能
解像度	128x256	80x80scan
駆動方式	1/20scan	1/16scan
IP 規格	表面：IP65 裏面：IP54	表面：IP65 裏面：IP54
最大電力	750W/m <sup>2</sup>	750W/m <sup>2</sup>
電圧	AC100-240V	AC100-240V
重量	24kg/ 個	24kg/ 個
各種認証	CE,EMC,TUV-EMC,FCC, ETL,UL,RSE,CCC,RoHs	CE,EMC,TUV-EMC,FCC, ETL,UL,RSE,CCC,RoHs

● お問い合わせ先

**コーデンシTK 株式会社**

〒150-0036  
東京都渋谷区南平台町 3-1 コーデンシTK 渋谷ビル  
TEL : 03-548-5918 FAX : 03-5428-5921  
URL : <http://www.kodenshi-tk.co.jp/>  
E-mail : [info@kodenshi-tk.co.jp](mailto:info@kodenshi-tk.co.jp)

**NISSHINBO GROUP**

ニッシントーア・岩尾株式会社

〒103-0013  
東京都中央区日本橋人形町 2-30-8 日清紡アネックス  
産業資材部 TEL : 03-3665-8980 FAX : 03-3665-8970  
URL : <http://www.nisshintoaiwao.co.jp/>  
E-mail : [nti-eng@nisshinbo.co.jp](mailto:nti-eng@nisshinbo.co.jp)